

MYTH ■ AGE
PYM

MYTH ■ AGE PYM

**WALL
TILE
FLOOR
TILE**

PORCELAIN
RED&WHITE
BODY

MYTH ■ AGE
PYM

FLOOR TILE

PAVIMENTO CHAUSSEE

ÍNDICE INDEX INDICE

Formatos
Formats
Formats

Porcelánico Pasta Roja
Porcelain Red Body

33,3x33,3

ACUARIO 72
AITANA 10
ARES 14
AYÓDAR 16
BECHÍ 18
BULNES 20
CATÍ 22
CAZORLA 24
GREDOS 28
IRTA 30
MARIOLA 32
QUEROL 36
GANEKO 40
GORBEA 42

Gres Cerámico
Floor Tile

20x60

TABLA 46

Porcelánico
Porcelain

15x90

FUSTA 54
LYDIE 56
RIMINI 60
STYLWOOD 66
WOODFORD 70

20x75

RIMINI 60
STYLWOOD 66

20x60

BOIS 50
RUSTIQUE 64

20x120

RENOWOOD 58

23x120

FOREST 52

30,3x61,3

ACUARIO 72
ALTAMIRA 74
BEYRET 78
FÉNIX 80
LEO 82
MARBRE 146
PIZARRA 84
TUCSON 88
VIRGO 90

30,4x60,8

CIMENT 114
DORE 144
MARBRE 146
ROCHER 132

40x60

ANETO 92
BASSIA 94
CAMOUS 96
CARAMON 98
DELFO 102
GELA 104
LAHITTE 106
NESTIER 108
NISTOS 110

45x45

BESSAC 112
CLARENS 116
CUSSET 120
JESSICA 124
PROJECT 130
TECNIK 134

TOURMALET 136

VANGUARD 140

VINCENNES 142

60x60

LARISA 128

60x90 (20mm)

ACUARIO 72
ANETO 92
BASSIA 94
CARAMON 98
DELFO 102
GELA 104
LAHITTE 106
NISTOS 110

60,8x60,8

CIMENT 114
CLARENS 116
CUSSET 122
DORE 144
JESSICA 124
MARBRE 146
PROJECT 130
ROCHER 132
TECNIK 134
TOURMALET 136
VINCENNES 142

60x120

LARISA 128

61x61 (20mm)

CLARENS 116
VINCENNES 142

90x90

CLARENS 116
VINCENNES 142

Alfabético
Alphabetic
Alphabétique

A

ACUARIO 72
AITANA 10
ALTAMIRA 74
ANETO 92
ARES 14
AYÓDAR 16

B

BASSIA 94
BECHÍ 18
BESSAC 112
BEYRET 78
BOIS 50
BULNES 20

C

CAMOUS 96
CARAMON 98
CATÍ 22
CAZORLA 24
CIMENT 114
CLARENS 116
CUSSET 120

D

DELFO 102
DORE 144

F

FÉNIX 80
FOREST 52
FUSTA 54

G

GELA 104
GREDOS 28
GANEKO 40
GORBEA 42

I

IRTA 30

J

JESSICA 124

L

LAHITTE 106
LARISA 128
LEO 82
LYDIE 56

M

MARBRE 146
MARIOLA 32

N

NESTIER 108
NISTOS 110

P

PIZARRA 84
PROJECT 130

Q

QUEROL 36

R

RENOWOOD 58
RIMINI 60
ROCHER 132
RUSTIQUE 64

S

STYLWOOD 66

T

TABLA 46
TECNIK 134
TOURMALET 136
TUCSON 88

V

VANGUARD 140
VINCENNES 142
VIRGO 90

W

WOODFORD 70



WALL TILE

REVESTIMIENTO FAÏENCE

ÍNDICE INDEX INDICE

Formatos
Formats
Formats

Pasta Roja
Red Body

20x60

CLARENS 160
CUSSET 164
JESSICA 168
JOLLY 172
POP 176
SOUL 180
TENERÉ 182

25x50

ESTRATO 184
GROOVE 186
HAPPY 188
OLAS 190
SWING 194

25x70

TECNIK WALL 158

7,5x15

BISELADO 198

30x90

BLANC 152
ELISA 154
MARMOSTONE 156

Alfabético
Alphabetic
Alphabétique

B

BISELADO 198
BALEARES 202
BLANC 152

C

CLARENS 160
CUSSET 162

E

ESTRATO 184
ELISA 154

G

GROOVE 186

H

HAPPY 188

J

JESSICA 168
JOLLY 172

M

MARTINA 210
MARMOSTONE 156

O

OLAS 190

P

POP 176

S

SOUL 180
SWING 194

T

TABARCA 206
TECNIK WALL 158
TENERÉ 182



ACABADOS
FINISHES
FINITIONS

NOMBRE
NAME
NOMS

CARACTERÍSTICAS
GENERALES
GENERAL FEATURES
PICTOGRAMES
SPÉCIFICATIONS
GÉNÉRALES

FORMATOS
FORMATS
FORMATS

N° DE LIENZOS DIFERENTES
NUMBER OF DIFFERENT DESIGNS
NUMÉRO DE TOILE DIFFÉRENTE

CÓDIGO DE PRECIO
M: PRECIO POR M2
P: PRECIO POR PIEZA. EN
DECORADOS PRECIO POR SET.

*PRICE CODE
M: PRICE PER M2
P: PRICE PER SET (REGARDLESS
THE QUANTITY)

*CODE DE PRIX
M: PRIX PAR M2
P: PRIX PAR PIÈCE. POUR LES
DÉCORS PRIX PAR JEU.

COLOR DE LA PIEZA
PART COLOR
PIÈCE COULEUR

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
TECHNICAL
FEATURES
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

COLORES
DISPONIBLES
AVAILABLE
COLOURS
COULEURS
DISPONIBLES

LYDIE
Natural Matt
Adz Antislip

P V2

FORMATS

Designs: 8
15x90 / 6"x36"
○ Natural M 11
○ Adz M 11

Nature

Olivo

Nogal

Ceniza

Antracita




SPECIAL PIECES



Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans tous les coloris.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



23

NÚMERO DE
PÁGINA
PAGE NUMBER
NUMÉRO DE
PAGE

AMBIENTE
SETTING
AMBIANCE

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION
DESCRIPTION

GUÍA DE USO
MODE D'EMPLOI

USER GUIDE

PICTOGRAMAS SYMBOLS

P_R PORCELÁNICO PASTA ROJA
RED BODY PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ PÂTE ROUGE

W_R REVESTIMIENTO PASTA ROJA
RED BODY WALL TILE
FAÏENCE PÂTE ROUGE

P PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

P_{cb} PORCELÁNICO MASA COLOREADA
COLOURED BODY PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE

P_{fb} PORCELÁNICO TODO MASA
FULL BODY PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAINE PLENE MASSE

P* GRES PASTA BLANCA
WHITE BODY FLOOR TILE
GRÈS CÉRAM EN PÂTE BLANCHE

W REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE
FAÏENCE PÂTE BLANCHE

G GRES PASTA ROJA
RED BODY FLOOR TILE
GRÈS PÂTE ROUGE

R_c RECTIFICADO
RECTIFIED
RECTIFIÉ

N_r NO RECTIFICADO
NON RECTIFIED
NON RECTIFIÉ

RLV VOLUMEN PERCEPTIBLE
NOTICEABLE VOLUME
RELIEF

TXT TEXTURADO RELIEVE SUAVE
TEXTURE SMOOTH RELIEF
TEXTURÉ LÉGER RELIEF

V1 TONO UNIFORME
UNIFORM TONE
NUANCE UNIFORME

V2 LIGERA DESTONIFICACIÓN
SLIGHT SHADE VARIATION
LÉGER DÉNUANÇAGE

V3 DESTONIFICACIÓN MODERADA
MODERATE SHADE VARIATION
DÉNUANÇAGE MODÉRÉ

V4 DESTONIFICACIÓN INTENSA
HIGH SHADE VARIATION
FORT DÉNUANÇAGE

 DIMENSIÓN Y APARIENCIA
DIMENSION AND APPEARANCE
DIMENSION ET APPARENCE

 ABSORCIÓN DE AGUA
WATER ABSORPTION
ABSORPTION D'EAU

 RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN SUPERFICIAL
RESISTANCE TO
SUPERFICIAL ABRASION
RÉSISTANCE À L'ABRASION
SUPERFICIELLE

 **20** ESPESOR DE 20mm.
20mm. THICKNESS

 RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN PROFUNDA
RESISTANCE TO
DEEP ABRASION
RÉSISTANCE À L'ABRASION
PROFONDE

 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
TENSILE STRENGTH
RÉSISTANCE À LA FLEXION

 RESISTENCIA TÉRMICA
THERMAL RESISTANCE
RÉSISTANCE THERMIQUE

 **6** ESPESOR DE 6mm.
6mm. THICKNESS

 RESISTENCIA A LA HELADA
FROST RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GEL

 RESISTENCIA AL CUARTEO
CRAZING RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX
CRAQUELURES

 RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE CHIMIQUE

 **3** ESPESOR DE 3mm.
3mm. THICKNESS

 RESISTENCIA A LAS MANCHAS
STAIN RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX TÂCHES

 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
SLIP RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

 FUERA DE ESCALA
OUT OF SCALE
ÉCHELLE AUGMENTÉE

Porcelánico Pasta Roja

COLLECTION

10	14	16	18	20	22	24	28	30	32	36	40	42
Aítana	Ares	Ayódar	Bechí	Bulnes	Catí	Cazorla	Gredos	Irta	Mariola	Querol	Ganeko	Gorbea

MYTH ■ AGE
PYM

RED BODY / PASTA ROJA / PÂTE ROUGE



Blanco

Beige

Marrón

Ocre

Mate Matt

AITANA

P_R TXT V3 N_R○

FORMATS




33,3x33,3 / 13"x13"
○ Natural M 09 $\nrightarrow$ 11



Aitana Blanco detail

SPECIAL PIECES



Zanquín Derecho/Izquierdo /
Left Right Skirting
33,3x33,3
P20



Peldaño Fiorentino
Fiorentino Step
33,3x33,3 / 13"x13" cm.
P17

*Consultar piezas especiales en la página 219
*See special parts on page 219
*Voir pièces spéciales à la page 219

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C2



MYTH ■ AGE
PYM

Floor tile Aitana Blanco 33,3x33,3.

AITANA

Aitana
Special Pieces



Cenefa Aitana Blanco 16,5x33,3 / 6"x13"
P 07



Cenefa Aitana Marrón 16,5x33,3 / 6"x13"
P 07




Taco Aitana Blanco
16,5x16,5 / 6"x6"
P 04



Taco Aitana Marrón
16,5x16,5 / 6"x6"
P 04



Floor tile Aitana Beige 33,3x33,3.



Mate Matt

ARES

P_R **TXT** **V3** **N_R** **O**

FORMATS



33,3x33,3 / 13"x13"
O Natural M 09 11



Ares. Cenefa Ares. Peldaño Fiorentino Ares detail


SPECIAL PIECES



Cenefa Ares
16,5x33,3 / 6"x13"
P 10



Taco Ares
16,5x16,5 / 6"x6"
P 04



Zanquín Derecho/Izquierdo /
Left Right Skirting
33,3x33,3
P20



Peldaño Fiorentino
Fiorentino Step
33,3x33,3 / 13"x13" cm.
P17

*Consultar piezas especiales en la página 219
*See special parts on page 219
*Voir pièces spéciales à la page 219

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110/130	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1



MYTH ■ AGE
PYM

Floor tile Ares 33,3x33,3.

ARES



In & Out

AYÓDAR

P_R TXT V3 N_R ○

FORMATS




33,3x33,3 / 13"x13"

○ In & Out M 09 ±11



Ayódar detail

SPECIAL PIECES



Zankuin Derecho/Izquierdo /
Left Right Skirting
33,3x33,3
P20



Peldaño Fiorentino
Fiorentino Step
33,3x33,3 / 13"x13" cm.
P17

*Consultar piezas especiales en la página 219
*See special parts on page 219
*Voir pièces spéciales à la page 219

TECHNICAL SPECIFICATIONS



MYTH ■ AGE
PYM

Floor tile Ayódar 33,3x33,3.



Perla



Ocre



Cotto

Natural Matt
Adz Antislip

BECHÍ

P_R TXT V3 N_R ○

FORMATS




33,3x33,3 / 13"x13"
○ Natural M 09 ➔ 11
○ Adz M 09 ➔ 11



Bechí Cotto detail

SPECIAL PIECES



Zanquín Derecho/Izquierdo /
Left Right Skirting
33,3x33,3
P20



Peldaño Fiorentino
Fiorentino Step
33,3x33,3 / 13"x13" cm.
P17

*Consultar piezas especiales en la página 219
*See special parts on page 219
*Voir pièces spéciales à la page 219

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110/130	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT, C3 / R12 NAT DCOF > 0,42




MYTH ■ AGE
PYM

Floor tile Bechí Perla Adz 33,3x33,3.



Arena



Natural

In & Out

BULNES

P_R TXT V2 N_R ○



FORMATS




33,3x33,3 / 13"x13"
○ In & Out M 09 ∇ 11



Bulnes Arena detail

SPECIAL PIECES




Zanjaín Derecho/Izquierdo /
Left Right Skirting
33,3x33,3
P20



Peldaño Fiorentino
Fiorentino Step
33,3x33,3 / 13"x13" cm.
P17

*Consultar piezas especiales en la página 219
*See special parts on page 219
*Voir pièces spéciales à la page 219

TECHNICAL SPECIFICATIONS



MYTH ■ AGE
PYM

Floor tile Bulnes Natural 33,3x33,3.



Perla



Ocre



Brown



Negro

In & Out

CATÍ

PR TXT V3 NR



FORMATS




33,3x33,3 / 13"x13"
In & Out M 09 11



Catí Ocre detail

SPECIAL PIECES



Zanquín Derecho/Izquierdo /
Left Right Skirting
33,3x33,3
P20



Peldaño Fiorentino
Fiorentino Step
33,3x33,3 / 13"x13" cm.
P17

*Consultar piezas especiales en la página 219
*See special parts on page 219
*Voir pièces spéciales à la page 219

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

110/130

45 / 60

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

C3



MYTH ■ AGE
PYM

Floor tile Catí Brown 33,3x33,3.



Gris



Ocre



Caldera

In & Out

CAZORLA

P_R TXT V1 N_R ○

FORMATS




33,3x33,3 / 13''x13''
○ In & Out M 09 ∇ 11



Cazorla Gris detail

SPECIAL PIECES



**Zankuin Derecho/Izquierdo /
Left Right Skirting**
33,3x33,3
P20



Peldaño Fiorentino Cazorla Gris *
33,3x33,3/ 13''x13''
P17

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans toutes les couleurs.



Vierteaguas Cazorla Gris
15x33,3x4 / 6''x13''
P9

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans toutes les couleurs.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



MYTH ■ AGE
PYM

Floor tile Cazorla Ocre 33,3x33,3.

Cazorla
Special Pieces



Cenefa Cazorla Caldera 16,5x33,3 / 6"x13"
P 07



Cenefa Cazorla Ocre 16,5x33,3 / 6"x13"
P 07



Taco Cazorla Caldera
16,5x16,5 / 6"x6"
P 04



Taco Cazorla Ocre
16,5x16,5 / 6"x6"
P 04



Floor tile Cazorla Caldera 33,3x33,3 . Cenefa Cazorla Caldera 16,5x33,3 . Taco Cazorla Caldera 16,5x16,5.

In & Out

GREDOS

P_R TXT V3- N_R ○



FORMATS



33,3x33,3 / 13"x13"
○ In & Out M 09 ➔ 11



Gredos. Cenefa Gredos. Taco Gredos detail

SPECIAL PIECES



Cenefa Gredos
16,5x33,3 / 6"x13"
P 07




Taco Gredos
16,5x16,5 / 6"x6"
P 04



Peldaño Fiorentino Gredos
33,3x33,3 / 13"x13"
P17




Vierteaguas Gredos
15x33,3x4 / 6"x13"
P9



Zanquín Derecho/izquierdo /
Left Right Skirting
33,3x33,3
P20

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Natural



Floor tile Gredos 33,3x33,3. Peldaño Fiorentino 33,3x33,3. Cenefa Gredos 16,5x33,3.

In & Out

IRTA

P_R **TXT** **V3** **N_R** **O**



FORMATS



33,3x33,3 / 13"x13"
○ In & Out M 09 ➔ 11



Irta Teja detail

SPECIAL PIECES



Cenefa Irta Teja
16,5x33,3 / 6"x13"
P 07




Taco Irta Teja
16,5x16,5 / 6"x6"
P 04



Peldaño Fiorentino Irta Teja
33,3x33,3 / 13"x13"
P17



Vierteaguas Irta Teja
15x33,3x4 / 6"x13"
P9



**Zanquín Derecho/izquierdo /
Left Right Skirting**
33,3x33,3
P20

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

110/130

45 / 60

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

C3



Teja



Floor tile Irta Teja 33,3x33,3. Cenefa Irta Teja 16,5x33,3.



Beige

Ocre

Caldera

In & Out

MARIOLA

P_R TXT V3 N_R ○



FORMATS




33,3x33,3 / 13"x13"
○ In & Out M 09 ➤ 11



Mariola Beige detail

SPECIAL PIECES



Zanquín Derecho/Izquierdo /
Left Right Skirting
33,3x33,3
P20



Peldaño Fiorentino Mariola Ocre *
33,3x33,3 / 13"x13
P17

Disponible en todos los colores
Available in all colours.
Disponible dans toutes les couleurs.



Vierteaguas Mariola Ocre
15x33,3x4 / 6"x13"
P9

Disponible solo en Ocre y Beige.
Available only in Ocre and Beige.
Disponible uniquement en Ocre et Beige.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Mariola

Special Pieces



Cenefa Mariola Beige
16,5x33,3 / 6"x13"
P 07



Taco Mariola Beige
16,5x16,5 / 6"x6"
P 04



Cenefa Mariola Ocre
16,5x33,3 / 6"x13"
P 07



Taco Mariola Ocre
16,5x16,5 / 6"x6"
P 04



Cenefa Mariola Caldera
16,5x33,3 / 6"x13"
P 07



Taco Mariola Caldera
16,5x16,5 / 6"x6"
P 04



Floor tile Mariola Ocre 33,3x33,3. Cenefa Mariola Ocre. Peldaño Fiorentino Mariola Ocre 33,3x33,3.



Arena

Marron

Teja

Natural Matt

QUEROL

PR TXT V3 NR


FORMATS



33,3x33,3 / 13"x13"
O Ntural M 09 ➔ 11



Querol Marron. Peldaño Fiorentino Querol Marron. Cenefa Querol detail



Zankuin Derecho/Izquierdo /
Left Right Skirting
33,3x33,3
P20



Peldaño Fiorentino Querol Arena *
33,3x33,3
P 17

Disponible en todos los colores
Available in all colours.
Disponible dans toutes les couleurs.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

110/130

45 / 60

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

C1



MYTH ■ AGE
PYM



Floor tile Querol Teja 33,3x33,3. Peldaño Fiorentino Querol Teja 33,3x33,3. Cenefa Querol 16,5x33,3.

Querol

Special Pieces



Cenefa Querol
16,5x33,3 / 6"x13"
P 10



Taco Querol
8x8 / 4"x4"
P 02



Floor tile Querol Arena 33,3x33,3. Tacos Querol 8x8



Miel



Rojo



Gris

In & Out

GANEKO

P_R TXT V2 N_R○



33,3x33,3 / 13"x13"
○ In & Out M 08 $\pm$ 8,5



Ganeko Rojo detail


TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110/130	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C3



MYTH-AGE
P.Y.M.

Floor tile Ganeko Gris 33,3x33,3



Arena

Gris

Tierra

Cotto

In & Out

GORBEA

P_R TXT V2₊ N_R○



33,3x33,3 / 13"x13"
○ In & Out M 08 ~~±~~ 8,5



SPECIAL PIECES



Vierteaguas Gorbea Gris
15x33,3x4 / 6"x13"
P9
Disponible solo en Gris, Tierra y Cotto.
Available only in Gris, Tierra and Cotto.
Disponible uniquement en Gris, Tierra et Cotto.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110/130	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C3



MYTH ■ AGE
PYM

Floor tile Gorbea Gris 33,3x33,3



MYTH■AGE
PVM

Gres Cerámico

COLLECTION

46

Tabla

FLOOR TILE / GRES CERÁMICO / GRÈS



Blanco



Gris



Roble



Haya

TABLA

Natural Matt

PR V2

FORMATS

Designs 8

20x60 / 8"x24"

○ Natural M 04



Floor tile Tabla Haya 20x60.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT.

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Tabla Blanco 20x60



Porcelánico

COLLECTION

50 52 54 56 56 60 64 66 68 72 72 74 76 78 82 84 84 86 88 90 92 92 96 98 100 102 104 106 108 112 116 120 122 124 128 130 130 130 130 130

Bois	Forest	Fusta	Lydie	Renowood	Rimini	Rustique	Stylwood	Woodford	Acuario	Altamira	Beyret	Fénix	Leo	Pizarra	Tucson	Virgo	Aneto	Bassia	Camous	Caramon	Delfos	Gela	Lahitte	Nestier	Nistos	Bessac	Ciment	Clarens	Cusset	Jessica	Larisa	Project	Rocher	Tecnik	Tourmalet	Vanguard	Vincennes	Dore	Marbre
------	--------	-------	-------	----------	--------	----------	----------	----------	---------	----------	--------	-------	-----	---------	--------	-------	-------	--------	--------	---------	--------	------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	--------	-----------	----------	-----------	------	--------

MYTH■AGE
PVM

PORCELAIN / PORCELÁNICO / GRÈS CÉRAMÉ



Sand

Camel

Natural Matt
BOIS

P V2 NR

FORMATS

Designs 16

20x60 / 8"x24"
Natural M 09 $\pm$ 6

BOIS SAND 16 DESIGNS 20x60



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3/4	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT.

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



MYTH ■ AGE
PYM

Floor tile Bois Camel 20x60

BOIS



Natural



Haya



Honey



Oak

Natural Matt

FOREST

P V2 NR

FORMATS



23x120 / 9"x48"

○ Natural M 10



DK Forest

23x120 / 9"x48"

○ Natural M 11

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans toutes les couleurs.

FORMATS 8 DESIGNS 23x120



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R11 NAT. DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2 / C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 / C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 / C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



MYTH ■ AGE
PYM

Floor tile Forest Honey 23x120

FOREST



Fusta



Gris

FUSTA Natural Matt
Adz Antislip

P V4 NR

FORMATS

Designs 8

15x90 / 6"x36"

- Natural M 10
- Adz M 10

FUSTA 8 DESIGNS 15x90



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

45 / 60

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

C1 / R9 NAT.
C3 / R11 ADZ
DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2 / C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 / C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 / C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



MYTH-AGE
PVM

Floor tile Fusta Gris 15x90

FUSTA



 Nature



 Olivo



 Nogal



 Ceniza



 Antracita

LYDIE

Natural Matt
Adz Antislip

P V2 NR

FORMATS

Designs 11

15x90 / 6"x36"

○ Natural M 10

○ Adz M 10

Adz C3 disponible en Ceniza, Nature y Antracita.
Antislip C3 available in Ceniza, Nature and Antracita.
Antidérapant C3 disponible dans Ceniza, Nature et Antracita.



Lydie Ceniza detail



Lydie Nature detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

								
CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



MYTH ■ AGE
PYM

Floor tile Lydie Nature 15x90

LYDIE



Pearl



Sand



Honey



Oak

RENOWOOD


Natural Matt

Pcb V2 TXT Rc

FORMATS

Designs 8

20x120 / 8"x48"
○ Natural M 18 ➔ 6 Xtrap



Renowood Honey 20x120

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



MYTH AGE
PYM

Floor Tile Renowood Oak 20x120 Countertop Cosmopolita Gray 160x320



Blanco



Gris



Nature



Olivo

RIMINI

Natural Matt

P V2 NR

FORMATS

Designs 8	Designs 9
20x75 / 8"x30"	15x90 / 6"x36"
○ Natural M 07	○ Natural M 10
*Gris y olivo	

RIMINI BLANCO 9 DESIGNS 15x90



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT.

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Rimini Gris 15x90



Floor tile Rimini Nature 15x90.

RIMINI GRIS 9 DESIGNS 15x90



Floor tile Rimini Olivo 15x90



Tilo

Roble

Olivo

Natural Matt
RUSTIQUE

P V2 NR

FORMATS

Designs 16

20x60 / 8"x24"
Natural M 09 $\pm$ 6

RUSTIQUE ROBLE 16 DESIGNS 20x60



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3/4	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT.

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



MYTH ■ AGE
PYM

Floor tile Rustique Roble 20x60



Blanco



Gris



Nature



Haya



Roble



Cerezo

STYLWOOD

Natural Matt
Adz Antislip

P V2 NR

FORMATS

Designs 8

20x75 / 8"x30"

○ Natural M 07

○ Adz M 07

*Nature y Roble

Designs 7

15x90 / 6"x36"

○ Natural M 10

○ Adz M 10

Adz disponible en Gris, Nature y Roble.
Antislip available in Gris, Nature and Roble.
Antidérapant disponible dans Gris, Nature et Roble.

STYLWOOD GRIS 7 DESIGNS 15x90



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

MYTH ■ AGE
PYM



Floor tile Stylwood Blanco 15x90



Floor tile Stylwood Haya 15x90.

STYLWOOD NATURE 7 DESIGNS 15x90



Floor tile Stylwood Cerezo 15x90.

Floor tile Stylwood Roble Adz 15x90.





Haya



Honey



Olivo

WOODFORD

Natural Matt

P V3 NR

FORMATS

Designs 45

15x90 / 6"x36"

Natural M 10

WOODFORD HAYA 45 DESIGNS 15x90



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



MYTH-AGE
PYM

Floor tile Woodford Haya 15x90



ACUARIO

Natural Matt
Adz Antislip

P V4 NR



FORMATS



Designs 12

60x90 (20mm) / 24"x36"
○ Adz M11 ±20

In & Out M 10




Designs 14

30,3x61,3 / 11,9"x24,1"
○ In & Out M 10
○ Adz M 10




Designs 14

33,3x33,3 / 13"x13"
○ In & Out M 09 ±11



Acuario detail

MOSAICS



Mosaico
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45

TECHNICAL SPECIFICATIONS



CUMPLE



< 0,5%



45 / 60



RESISTE



RESISTE



RESISTE



UA



C5



C1 / R9 NAT.
C3 / R11 ADZ
DCOF > 0,42



MYTH-AGE
P.Y.M.

Floor tile Acuario 30,3x61,3



Bone



Gris

ALTAMIRA

Natural Matt

P V4 NR

FORMATS



30,3x61,3 / 11,9"x24,1"
○ Natural M 10



Altamira Bone detail

MOSAICS



Mosaico Altamira Bone
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45



Mosaico Altamira Gris
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Altamira Gris 30,3x61,3



Wall tile Altamira Bone 30,3x61,3. Mosaico Altamira Bone 30x30.
Floor tile Altamira Bone 30,3x61,3.

ALTAMIRA BONE 7 DESIGNS 30,3x61,3




Wall tile Altamira Bone 30,3x61,3. Mosaico Altamira Bone 30x30. Floor tile Altamira Bone 30,3x61,3



Blanco



Perla



Gris



Antracita

BEYRET

Natural Matt
Adz Antislip

P V2 NR

FORMATS



30,3x61,3 / 11,9"x24,1"

○ Natural M 10

○ Adz M 10

MOSAICS




Mosaico Beyret Blanco
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45



Mosaico Beyret Perla
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45



Mosaico Beyret Gris
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45



Mosaico Beyret Antracita
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

MYTH ■ AGE
PYM



Floor tile Beyret Perla 30,3x61,3



Gris



Nature



Antracita

FÉNIX

Natural Matt
Adz Antislip

P V2+ NR

FORMATS



30,3x61,3 / 11,9"x24,1"
○ Natural M 10
○ Adz M 10



Floor tile Fénix Nature 30,3x61,3

MOSAICS



Mosaico Fénix Gris
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45



Mosaico Fénix Nature
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45



Mosaico Fénix Antracita
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

45 / 60

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

C1 / R9 NAT.
C3 / R11 ADZ
DCOF > 0,42



MYTH-AGE
PVM

Floor tile Fénix Gris 30,3x61,3



Marfil



Topo



Perla



Gris



Gris Oscuro

LEO

Natural Matt
Adz Antislip

P V2 NR

FORMATS



30,3x61,3 / 11,9"x24,1"
○ Natural M 10
○ Adz M 10

MOSAICS



Mosaico Leo Marfil
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45



Mosaico Leo Perla
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45



Mosaico Leo Topo
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45



Mosaico Leo Gris
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45




Mosaico Leo Gris Oscuro
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45



Mosaico Leo Serene
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45



Mosaico Leo Mix
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45



Mosaico Leo Temperate
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

45 / 60

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

C1 / R10 NAT.
C3 / R11 ADZ
DCOF > 0,42



Floor tile Leo Perla 30,3x61,3.

Floor tile Leo Gris 30,3x61,3.





Blanco

Gris

Negro

PIZARRA

Natural Matt

P V1 NR O

FORMATS



30,3x61,3 / 11,9"x24,1"
O Natural M 10

MOSAICS



Mosaico Pizarra Blanco
30x30 (10x10) 12"x12"
M 37



Mosaico Pizarra Gris
30x30 (10x10) 12"x12"
M 37



Mosaico Pizarra Negro
30x30 (10x10) 12"x12"
M 37

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.




Wall tile Pizarra Blanco 30,3x61,3. Mosaico Pizarra Blanco 30x30. Mosaico Pizarra Negro 30x30. Floor tile Pizarra Negro 30,3x61,3



Floor tile Pizarra Blanco 30,3x61,3. Floor tile Pizarra Negro 30,3x61,3.

PIZARRA BLANCO 14 DESIGNS 30,6x61,3.



Floor tile Pizarra Gris 30,3x61,3.



Blanco

Beige

Marrón

Gris

Antracita

TUCSON

In & Out

P V2+ TXT NR



FORMATS




30,3x61,3 / 11,9"x24,1"
In & Out M 10

MOSAICS



Mosaico Tucson Blanco
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45



Mosaico Tucson Beige
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45



Mosaico Tucson Marrón
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45



Mosaico Tucson Gris
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45



Mosaico Tucson Antracita
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

45 / 60

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5


C3 / R12



Floor tile Tucson Gris 30,3x61,3.



Wall tile Tucson Blanco 30,3x61,3. Floor tile Tucson Antracita 30,3x61,3.



Perla

Gris

Negro

VIRGO

In & Out



P V2 NR

FORMATS



30,3x61,3 / 11,9"x24,1"

○ In & Out M 10



Floor tile Virgo Negro 30,3x61,3


MOSAICS



Mosaico Virgo Perla
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45



Mosaico Virgo Gris
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45



Mosaico Virgo Negro
30x30 (5x5) 12"x12"
M 45

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C2 / R11



MYTH-AGE
PIM

Floor tile Virgo Perla 30,3x61,3

VIRGO



Crema



Gris

ANETO

In & Out

P V3 NR



FORMATS



Designs 12

60x90 (20mm) / 24"x36"

○ Adz M11 ~~20~~

Disponible en Crema.

Available in Crema.

Disponible dans Crema.



Designs 8

40x60 / 16"x24"

○ In & Out M 13



Aneto Gris detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS



CUMPLE



< 0,5%



45 / 60



RESISTE



RESISTE



RESISTE



UA




C5



C3 / R12



Floor tile Aneto Gris 40x60



Blanco



Crema



Perla



Gris

BASSIA In & Out

P V3 NR



FORMATS



60x90 (20mm) / 24"x36"
○ Adz M11 ~~20~~
Disponibile en Perla.
Available in Perla.
Disponibile dans Perla.



40x60 / 16"x24"
○ In & Out M 13



Bassia Crema detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS


CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C3 / R12

MYTH ■ AGE
PYM



Floor tile Bassia Perla 40x60

BASSIA



Blanco



Greige



Perla



Gris

CAMOUS In & Out

P V2 NR



FORMATS



40x60 / 16"x24"
In & Out M 13



Camous Greige detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C3 / R12	



MYTH ■ AGE
PYM


Floor tile Camous Perla Adz 40x60



Blanco



Noce



Arena

CARAMON

Natural Matt
Adz Antislip

P V2 NR

FORMATS



60x90 (20mm) / 24"x36"
○ Adz **M11** ~~20~~
Disponible en Blanco y Noce.
Available in Blanco and Noce.
Disponible dans Blanco et Noce.



40x60 / 16"x24"
○ Natural **M 13**
○ Adz **M 13**



Caramon Arena detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. C3 / R11 DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



MYTH-AGE
PYM

Wall tile Caramon Arena 40x60. Floor tile Caramon Arena Adz 40x60



Floor tile Caramon Blanco 40x60.

CARAMON BLANCO 12 DESIGNS 40x60



Floor tile Caramon Arena 40x60. Wall tile Caramon Arena 40x60.

Floor tile Caramon Noce Adz. 40x60.





DELFOStext-align: center;">In & Out

P V3 NR



FORMATS



60x90 (20mm) / 24"x36"
Adz M11 ±20



40x60 / 16"x24"
In & Out M 13



Delfos detail



Delfos

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

45 / 60

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

R11 / C3



MYTH-AGE
P.Y.M.

Floor tile Delfos 40x60

DELFOStext-align: center;">P.Y.M.



Blanco



Beige



Gris

GELA In & Out

P V3 NR



FORMATS



Designs 12

60x90 (20mm) / 24"x36"

○ Adz M11 ~~20~~

Disponible en Antracita.

Available in Antracita.

Disponible dans Antracita.



Designs 8

40x60 / 16"x24"

○ In & Out M 13



Gela Beige detail



Gela Blanco detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS



CUMPLE



< 0,5%



45 / 60



RESISTE



RESISTE



RESISTE



UA



C5



R11 / C3



MYTH-AGE
PYM

Floor tile Gela Gris 40x60

GELA



Crema

Antracite

LAHITTE

In & Out

P V2 NR



FORMATS



60x90 (20mm) / 24"x36"
○ Adz M11 ~~20~~
Disponible en Gris.
Available in Gris.
Disponible dans Gris.



40x60 / 16"x24"
○ In & Out M 13



LAhitte Crema detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	R11 / C3

MYTH ■ AGE
PYM



Floor tile LAhitte Antracita Adz 40x60

LAHITTE



Perla

Gris

Antracita

NESTIER In & Out

P V1 NR



FORMATS



40x60 / 16"x24"
In & Out M 13




Nestier Perla detail



NestierAntracita detail

SPECIAL PIECES



Peldaño Extrusionado /
Step Extruded
30x60
P28

*Consultar piezas especiales en la página 219
*See special parts on page 219
*Voir pièces spéciales à la page 219

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C3 / R11



MYTH-AGE
PYM

Floor tile Nestier Gris 40x60

NESTIER



Blanco



Gris



Beige



Antracita

NISTOS In & Out

P V3 NR



FORMATS



60x90 (20mm) / 24"x36"

○ Adz M11 ~~20~~
Disponibile en Antracita.
Available in Antracita.
Disponibile dans Antracita.



40x60 / 16"x24"

○ In & Out M 13



Nistos Gris detail



Nistos Antracita detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

< 0,5%

45 / 60

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

C3 / R11



MYTH-AGE
PYM

Floor tile Nistos Beige 40x60

NISTOS



Arena



Topo



Gris



Antracita

BESSAC

Natural Matt
Adz Antislip

P V2 NR QB UPEC 45x45

FORMATS



45x45 / 18"x18"

- Natural M 10
- Adz M 10

Adz disponible en Arena, Gris y Antracita.
Antislip available in Arena, Gris and Antracita.
Antidérapant disponible dans Arena, Gris et Antracita.



Bessac Gris detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Bessac Gris 45x45



White

Pearl

Silver

Natural Matt

CIMENT

P V1 NR

FORMATS



60,8x60,8 / 24"x24"

○ Natural M 09 6



30,4x60,8 / 12"x24"

○ Natural M 09 6

CIMENT WHITE 9 DESIGNS 60,8x60,8



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3/4	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT.

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



MYTH ■ AGE
PYM

Floor tile Ciment white 60,8x60,8, Boreal Umber 160x320.

CIMENT



●
Perla

●
Castalbajac

●
Gris

●
Arena


●
Antracita

CLARENS

Natural Matt
Adz Antislip

P V3 NR R UPEC 45x45

FORMATS



90x90 / 36"x36"
Natural M 20



60,8x60,8 / 24"x24"
Natural M 11
Adz M 11

Adz disponible en Castalbajac.
Antislip available in Castalbajac.
Antidérapant disponible dans Castalbajac.



61x61 (20mm) / 24"x24"
Adz M11 ~~20~~
Disponible en Arena, Gris y Perla.
Available in Arena, Gris y Perla.
Disponible dans Arena, Gris et Perla.



45x45 / 18"x18"
Natural M 10
Adz M 10

Adz disponible en Castalbajac, Arena y Gris.
Antislip available in Castalbajac, Arena and Gris.
Antidérapant disponible dans Castalbajac, Arena et Gris.



Clarens Arena detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Clarens Castalbajac 60,8x60,8



Floor tile Clarens Castelbajac Adz 45x45.

CLARENS ANTRACITA 12 DESIGNS 60,8x60,8



Floor tile Clarens Castelbajac 60,8x60,8



Blanco



Beige



Perla



Titanium

CUSSET

Natural Matt

P V3 NR

FORMATS



45x45 / 18"x18"
○ Natural M 10



Cusset Titanium detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



MYTH AGE
P.Y.M

Floor tile Cusset Titanium 45x45


CUSSET



Blanco



Arena



Perla



Gris

CUSSET

Natural Matt

P V3 NR

FORMATS



60,8x60,8 / 24"x24"
Natural M 11



Cusset Blanco detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Cusset Perla 60,8x60,8



Blanco

Greige

Perla

Titanium

Plomo

JESSICA Natural Matt

P V1 NR UPEC 45x45

FORMATS



60,8x60,8 / 24"x24"
○ Natural M 11



45x45 / 18"x18"
○ Natural M 10



Jessica Perla detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Jessica Perla 60,8x60,8




Floor tile Jessica Greige 60,8x60,8

JESSICA PLOMO 14 DESIGNS 60,8x60,8



Floor tile Jessica Greige 45x45



White

Pearl

Grey

Beige

LARISA

Natural Matt
Adz Antislip

P V3 NR Rc

FORMATS



60x120 (F) / 24"x48"
Natural M 18
Adz M 19



60x60 (F) / 24"x24"
Natural M 08
Adz M 09



Larisa Grey detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. DCOF > 0,42

MYTH ■ AGE
PYM



Floor tile Larisa Pearl 60x60 Wall tile Larisa White 60x120



Perla

Arena

Gris

PROJECT Natural Matt

P V2 NR UPEC

FORMATS




60,8x60,8 / 24"x24"
○ Natural M 11



45x45 / 18"x18"
○ Natural M 10



Project Arena detail



Project Gris detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



MYTH-AGE
PYM

Floor tile Project Perla 45x45



Ivory

Silver

Grey

Natural Matt

ROCHER

P V1 NR

FORMATS



60,8x60,8 / 24"x24"

○ Natural M 09 ➔6



30,4x60,8 / 12"x24"

○ Natural M 09 ➔6

ROCHER GREY 9 DESIGNS 60,8x60,8



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3/4	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT.

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



MYTH ■ AGE
PYM

Floor tile Rocher Ivory 60,8x60,8



Ivory



Perla



Gris

TECNIK Natural Matt
Adz Antislip

P V2 NR UPEC

FORMATS



Designs 12

60,8x60,8 / 24"x24"

○ Natural M 11



Designs 8

45x45 / 18"x18"

○ Natural M 10

○ Adz M 11



Tecnik Perla detail



Tecnik Perla detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



MYTH ■ AGE
PYM

Floor tile Tecnik Ivory 45x45



Blanco



Arena



Gris



Antracita

TOURMALET

Natural Matt
Adz Antislip

P V2 NR UPEC 45x45

FORMATS



Designs 17
60,8x60,8 / 24"x24"
○ Natural M 11
○ Adz M 11



Designs 17
45x45 / 18"x18"
○ Natural M 10
○ Adz M 10



Tourmalet Blanco detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



MYTH ■ AGE
PYM

Floor tile Tourmalet Gris 60,8x60,8

TOURMALET



Floor tile Tourmalet Blanco 60,8x60,8

TOURMALET ANTRACITA 17 DESIGNS 60,8x60,8



Floor tile Tourmalet Gris Adz 45x45



Beige



Gris



Azul

VANGUARD

Natural Matt

P V2 NR

FORMATS



45x45 / 18"x18"

○ Natural M 10



Vanguard Gris detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



MYTH-AGE
PYM

Floor tile Vanguard Gris Adz 45x45

VANGUARD



Blanco

Topo

Gris


Antracita

Natural Matt

VINCENNES

P V3 NR Rc

FORMATS

 Designs 17 90x90 / 36"x36" Natural M 20	 Designs 12 61x61 (20mm) / 24"x24" Adz M11 20	 Designs 12 60,8x60,8 (F) / 24"x24" Natural M11	 Designs 12 45x45 / 18"x18" Natural M 10
--	---	---	--



Vincennes Topo detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

								
CUMPLE	< 0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2 / C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 / C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 / C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Vincennes Gris 60,8x60,8

VINCENNES




Gold

Natural Matt

DORE

P V1 NR

FORMATS



60,8x60,8 / 24"x24"


○ Natural M 09 ∇ 6



30,4x60,8 / 12"x24"

○ Natural M 09 ∇ 6

DORE 10 DESIGNS 60,8x60,8



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3/4	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT.


*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



MYTH ■ AGE
PYM

Wall tile Dore gold 30,4x60,8

DORE



Natural Matt

MARBRE

P V1 NR

FORMATS



60,8x60,8 / 24"x24"

○ Natural M 09 ➔6



30,4x60,8 / 12"x24"

○ Natural M 09 ➔6



Marbre White 60,8x60,8

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	PEI 3/4	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT.

*Posibilidad de tratamiento C2 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Blanco



MYTH AGE
PVM

Wall tile Marbre White 30,4x60,8

MARBRE

MYTH ■ AGE
PVM

WALL TILE

Pasta Blanca / White Body / Faïence Plâte Blanche



Pasta Roja

COLLECTION

150 152 154 156 158 162 166 170 174 178 180 182 184 186 188 192 196

Blanc	Elisa	Marmostone	Tecnik Wall	Clarens	Cusset	Jessica	Jolly	Pop	Soul	Teneré	Estrato	Groove		Happy	Olas	Swing Vague	Biselado
-------	-------	------------	-------------	---------	--------	---------	-------	-----	------	--------	---------	--------	--	-------	------	-------------	----------

Natural Matt
Brillo Glossy

BLANC

WR V1 RLV


FORMATS



30x90 / 12"x36"

○ Natural M 06

○ Glossy M 06



RLV Sena Blanc 30x90 / 12"x36" M 07




RLV Gales Blanc 30x90 / 12"x36" M 07



RLV Honey Blanc 30x90 / 12"x36" M 07

TECHNICAL SPECIFICATIONS



CUMPLE



16%



20 / 30



RESISTE



RESISTE



GA



CUMPLE



Wall tile Rlv Wave 30x90. Floor tile Stylwood Haya 15x90



Blanco

Perla

Gris

Natural Matt

ELISA

WR V2 RLV

FORMATS



30x90 / 12"x36"

○ Natural M 6



DC Elisa Mix 30x90 / 12"x36" M 07



RLV Elisa Mix 30x90 / 12"x36" M 07

TECHNICAL SPECIFICATIONS



CUMPLE



16%



20 / 30



RESISTE



RESISTE



GA




CUMPLE



MYTH ■ AGE
PYM

Wall tile Riv Elisa Mix 30x90, Elisa Perla 30x90, Elisa Gris 30x90

ELISA



Natural Matt
Brillo Glossy

MARMOSTONE

WR V2 RLV

FORMATS



30x90 / 12"x36"


○ Natural M 6

○ Glossy M 6



RLV Marmostone 30x90 / 12"x36" M 07

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Wall tile Marmostone 30x90



Ivory

Perla

Gris

Natural Matt

TECNIK WALL

WR V1 RLV

FORMATS

Designs 16

25x70 / 10"x28"

○ Natural M 05

○ RLV M 06



DC Teknik Wall Ivory 25x70 / 10"x28" M 06



DC Teknik Wall Perla 25x70 / 10"x28" M 06



DC Teknik Wall Gris 25x70 / 10"x28" M 06

TECHNICAL SPECIFICATIONS



CUMPLE



16%



20 / 30



RESISTE



RESISTE



GA



CUMPLE



Wall tile Teknik Perla 25x70 Rlv Teknik Perla. Floor Tile Forest Haya 23x120



●
Perla

●
Arena

●
Gris

Mate Matt

CLARENS

WR V2 NR RLV

FORMATS

Designs 11

20x60 / 8"x24"

○ Natural M 05



Clarens Perla DC Clarens Gris detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE


GA

CUMPLE



MYTH ■ AGE
PYM

Wall tile Clarens Perla 20x60. DC Clarens Gris 20x60. RLV Clarens Gris 20x60.



RLV Clarens Perla 20x60 / 8"x24" M 06



RLV Clarens Arena 20x60 / 8"x24" M 06



RLV Clarens Gris 20x60 / 8"x24" M 06




DC Clarens Gris 20x60 / 8"x24" M 06



DC Clarens Arena 20x60 / 8"x24" M 05



Wall tile Clarens Perla 20x60. Clarens Gris 20x60. DC Clarens Gris 20x60. RLV Clarens Gris 20x60.



Blanco

Beige

Perla

Titanium

Mate Matt

CUSSET

WR V2 NR

FORMATS

Designs 11

20x60 / 8"x24"

○ Natural M 05



Cusset Beige, Decor Cintas detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



MYTH ■ AGE
PYM

Wall tile Cusset Beige 20x60. Decor Cintas 20x60.




CUSSET



Decor Cintas 20x60 / 8"x24" M 06



Decor Floral 20x60 / 8"x24" M 06



Decor Geo 20x60 / 8"x24" M 06



Wall tile Cusset Perla 20x60. Cusset Blanco 20x60. Cusset Titanium 20x60. Decor Cintas 20x60.



Blanco

Greige

Perla

Titanium

Plomo

Mate Matt

JESSICA

W_R V2 N_R ○

FORMATS

Designs 11

20x60 / 8"x24"
○ Natural M 05



Jessica Wall Greige, DC Floral detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



MYTH ■ AGE
PYM




Wall tile Jessica Wall Greige 20x60. DC Floral 20x60.



Decor Cintas 20x60 / 8"x24" M 06



Decor Floral 20x60 / 8"x24" M 06



Decor Geo 20x60 / 8"x24" M 06



Wall tile Jessica Wall Blanco 20x60. DC Geo 20x60.



Blanco

Perla

Topo

Rojo Coral

Avio

Bosco

Azul

Gris

Mate Matt
Brillo Glossy

JOLLY

WR V1 NR

FORMATS



20x60 / 8"x24"
○ Natural M 05
○ Glossy M 05

Mate disponible en Blanco, Perla y Gris.
Matt available in Blanco, Perla and Gris.
Matt disponible dans Blanco, Perla et Gris.



Decor Jolly, Perla Jolly detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



MYTH ■ AGE
PYM

Wall tile Jolly Azul 20x60. Jolly Blanco 20x60. Listelo Multicolor 4,5x60.

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Decor Jolly Brillo 20x60 / 8"x24" M 06



Listelo Multicolor 4,5x60 / 2"x30" P 07



Decor Jolly Mate 20x60 / 8"x24" M 06



Listelo Frios 4,5x60 / 2"x30" P 07



Jolly Avio Brillo detail.


Wall tile Jolly Bosco Brillo 20x60. Jolly Blanco Brillo 20x60. Listelo Frios 4,5x60



Wall tile Jolly Gris Mate 20x60. Jolly Perla Mate 20x60. Decor Jolly Mate 20x60.

Wall tile Jolly Topo Brillo 20x60. Jolly Rojo Coral Brillo 20x60. Listelo Multicolor 4,5x60.





Blanco

Crema

Topo

Perla

Gris

Azul Claro

Azul Oscuro

Mate Matt

POP

WR V1 NR

FORMATS

Designs 4

20x60 / 8"x24"

○ Natural M 05



Pop gris detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Wall tile Pop Gris 20x60. DC Pop Gris 20x60.



DC Pop Gris 20x60 / 8"x24" M 06



DC Pop Crema 20x60 / 8"x24" M 06



DC Pop Azul 20x60 / 8"x24" M 06





Blanco



Beige



Perla



Gris

Mate Matt

SOUL

WR V2 NR

FORMATS

Designs 12

20x60 / 8"x24"

○ Natural M 05

DECOR



DC Soul Beige 20x60 / 8"x24" M 06



DC Soul Gris 20x60 / 8"x24" M 06

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Wall tile Soul Beige 20x60. DC Soul Beige 20x60.

Wall tile Soul Perla 20x60. DC Soul Gris 20x60.





Blanco

Gris

Antracita

Mate Matt

TENERÉ

W_R V2 N_R ○

FORMATS

Designs 9

20x60 / 8"x24"

○ Natural M 05

DECOR



DC Teneré 20x60 / 8"x24" M 06



Mosaico Teneré 20x60 / 8"x24" M 06

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Wall tile Teneré Blanco 20x60. DC Teneré 20x60.



Wall tile Teneré Gris 20x60. Teneré Antracita 20x60. Mosaico Teneré 20x60.



Perla



Gris

Mate Matt

ESTRATO


W_R V2 N_R ○

FORMATS



25x50 / 9,8"x20"
○ Natural M 04

DECOR



Estrato Relief Gris 25x50 / 9,8"x20" M 05



Estrato Relief Gris Listelo 5x50 / 2"x20" P 01

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Wall tile Estrato Gris 25x50. Estrato Perla 25x50. Estrato RLV Gris 25x50.



Perla

Gris

Antracita

Mate Matt

GROOVE

WR V3+ NR

FORMATS



25x50 / 9,8"x20"
○ Natural M 04



Groove Perla. Groove Antracita. Mureto Groove detail

DECOR



Mureto Groove 25x50 / 9,8"x20" M 05

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- CUMPLE
- 16%
- 20 / 30
- RESISTE
- RESISTE
- GA
- CUMPLE



MYTH-AGE
PYM

Wall tile Groove Antracita 25x50. Groove Perla 25x50. Mureto Groove 25x50.



Blanco

Crema

Coral

Naranja

Avio

Bosco

Perla

Gris

Negro

Brillo Glossy

HAPPY

WR V1 NR

FORMATS



25x50 / 9,8"x20"
○ Natural M 04



Happy Negro. Happy Blanco. Cenefa Happy Brigitte detail

DECOR



Cenefa Happy Brigitte 4,5x50 / 2"x20" P 03



Cenefa Happy Geo 4,5x50 / 2"x20" P 03

TECHNICAL SPECIFICATIONS



MYTH ■ AGE
PYM

Wall tile Happy Blanco 25x50. Happy Avio 25x50

Brillo Glossy

OLAS

W_R G V1 N_R ○

FORMATS



25x50 / 9,8"x20"

○ Glossy M 05



Olas Blanco Brillo detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%


20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Blanco



Negro

MYTH ■ AGE
PYM



Wall tile Olas Blanco Liso Brillo 25x50. Olas Blanco Brillo 25x50.

Olas
Relieve




RLV Olas Blanco 25x50 / 9,8"x20" M 05




RLV Olas Esmeralda 25x50 / 9,8"x20" M 05



RLV Olas Negro 25x50 / 9,8"x20" M 05



Wall tile Olas Negro Brillo 25x50. Olas Blanco Brillo 25x50.



Blanco

Gris

Antracita

Negro

Mate Matt

SWING VAGUE

W G V1 NR

FORMATS



25x50 / 9,8"x20"
Natural M 04



Vague Blanco detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



MYTH ■ AGE
PYM

Wall tile Swing Blanco 20x50 Vague Blanco 20x50. Swing Negro 20x50 Vague Negro 20x50.

196 **Swing / Vague**
Relieve




Vague Blanco 25x50 / 9,8"x20" M 05



Vague Gris 25x50 / 9,8"x20" M 05



Vague Antracita 25x50 / 9,8"x20" M 05



Vague Negro 25x50 / 9,8"x20" M 05



Listelo Swing Geo 4,5X50 / 1,7"x20" P 04



Wall tile Swing Gris 20x50. Vague Gris 25x50.


Brillo Glossy

BISELADO

WR V1 NR

FORMATS

7,5x15 / 2,9"x5,0"
Brillo M 19



Biselado Blanco detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS



CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



MYTH ■ AGE
PYM

Wall tile Biselado Blanco 7,5x15.



Pasta Blanca

COLLECTION

200 204 208

Baleares
Tabarca
Martina



MYTH ■ AGE
PYM

WHITE BODY / PASTA BLANCA / PÂTE BLANCHE



Blanco



Crema



Arena



Gris

Mate Matt

BALEARES

IBIZA / MENORCA / MALLORCA

W V2 NR RLV

FORMATS



25x75 / 10"x29,5"

○ Natural M 09



Menorca Gris detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS



CUMPLE



16%



20 / 30



RESISTE



RESISTE



GA



CUMPLE



MYTH ■ AGE
PYM

Wall tile Ibiza Blanco 25x75. Mallorca Blanco 25x75.

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Menorca Blanco 25x75 / 10"x30" M 09



Menorca Crema 25x75 / 10"x30" M 09



Mallorca Blanco 25x75 / 10"x30" M 10



Mallorca Crema 25x75 / 10"x30" M 10

Menorca Crema. Mallorca Crema detail.



Menorca Gris 25x75 / 10"x30" M 09



Menorca Arena 25x75 / 10"x30" M 09



Mallorca Gris 25x75 / 10"x30" M 10



Mallorca Arena 25x75 / 10"x30" M 10



Wall tile Menorca Crema 25x75. Mallorca Crema 25x75.



Blanco

Crema

Gris

Óxido

Mate Matt

TABARCA

W V2 NR RLV

FORMATS



25x75 / 10"x29,5"
○ Natural M 09



Tabarca Crema detail


TECHNICAL SPECIFICATIONS



Wall tile Tabarca Crema 25x75. Tabarca Óxido 25x75. RLV Tabarca Óxido 25x75.



RLV Tabarca Blanco 25x75 / 10"x30" M 10



RLV Tabarca Crema 25x75 / 10"x30" M 10



RLV Tabarca Gris 25x75 / 10"x30" M 10



RLV Tabarca Óxido 25x75 / 10"x30" M 10



Wall tile Tabarca Blanco 25x75. Tabarca Gris 25x75. RLV Tabarca Gris 25x75.



Bone



Sand



Perla



Gris

Mate Matt

MARTINA

W V2 R_c RLV

FORMATS



33,3x100 / 13"x40"
Natural M 14



DC Martina Gris detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE

MYTH-AGE
P.Y.M.



Wall tile DC Martina Perla 33,3x100.

MARTINA

MARTINA

Decor



Decor Martina Bone 33,3x100 / 13"x40"
□ Matt M 16



Decor Martina Sand 33,3x100 / 13"x40"
□ Matt M 16



Decor Martina Perla 33,3x100 / 13"x40"
□ Matt M 16



Decor Martina Gris 33,3x100 / 13"x40"
□ Matt M 16



214

Packing List

215

Special Pieces

216

Technical Specifications

220

Recommendations

MYTH ■ AGE
PVM

Technical Features

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PACKING LIST

LISTA DE EMBALAJE / LISTE D’EMBALLAGE







PORCELÁNICO PASTA ROJA PORCELAIN RED BODY								
Tipo de caja Box type Type de caisse	Formato Format Format	Espesor(mm) Thickness Épaisseur	Piezas / caja Pieces / box Pièces / boîte	m²/caja Sq.mt. / box m²/ boîte	Cajas/palet Boxes / pallet Boîtes / palette	m²/palet Sq.mt. / pallet m²/ palette	Kg/caja Kg / box Kg / boîte	Kg/palet Kg/ pallet Kg / palette
Caja convencional Standard box Caisse conventionnelle	33,3x33,3	11	9	1	54	54	24,57	1346,78
	33,3x33,3	8,5	12	1,33	50	66,5	24,5	1245
GRES CERÁMICO								
Tipo de caja Box type Type de caisse	Formato Format Format	Espesor(mm) Thickness Épaisseur	Piezas / caja Pieces / box Pièces / boîte	m²/caja Sq.mt. / box m²/ boîte	Cajas/palet Boxes / pallet Boîtes / palette	m²/palet Sq.mt. / pallet m²/ palette	Kg/caja Kg / box Kg / boîte	Kg/palet Kg/ pallet Kg / palette
Caja convencional Standard box Caisse conventionnelle	20x60	9,5	9	1,08	64	69,12	21,08	1369,12
PORCELÁNICO PORCELAIN								
Tipo de caja Box type Type de caisse	Formato Format Format	Espesor(mm) Thickness Épaisseur	Piezas / caja Pieces / box Pièces / boîte	m²/caja Sq.mt. / box m²/ boîte	Cajas/palet Boxes / pallet Boîtes / palette	m²/palet Sq.mt. / pallet m²/ palette	Kg/caja Kg / box Kg / boîte	Kg/palet Kg/ pallet Kg / palette
Caja convencional Standard box Caisse conventionnelle	15x90	10	8	1,08	45	48,6	25	1145
	20x60 (6mm)	6,7	13	1,56	48	74,88	23,60	1152,80
	20x75	8,2	7	1,30	40	52	25	1020
	20x120 (6mm)	6,8	9	2,16	44	95,04	32	1437
	23x120	8,5	5	1,38	48	66,24	27,50	1340
	30,3x61,3	9	7	1,30	40	52	25	1020
	30,4x60,8 (6mm)	6,9	9	1,66	48	79,68	25	1220
	40x60	10	5	1,20	48	57,60	24,5	1196
	45x45	9,5	6	1,22	52	63,44	25,8	1361,60
	60x60 (F)	8,5	5	1,80	30	54	33,80	1034
	60,8x60,8	9,5	4	1,48	30	44,40	31,35	960,5
	60,8x60,8 (F)	8,5	5	1,85	30	55,50	34	1040
	60,8x60,8 (6mm)	6,9	5	1,85	30	55,50	30	920
	60x90 (20mm)	20	1	0,54	40	21,6	21,35	884
	60x120 (F)	9	2	1,44	36	51,84	29,50	1091
	61x61 (20mm)	20	2	0,74	30	22,2	29,4	902
	90x90	10,5	2	1,62	27	43,74	40	1110





REVESTIMIENTO PASTA ROJA WALL TILE RED BODY								
Tipo de caja Box type Type de caisse	Formato Format Format	Espesor(mm) Thickness Épaisseur	Piezas / caja Pieces / box Pièces / boîte	m²/caja Sq.mt. / box m²/ boîte	Cajas/palet Boxes / pallet Boîtes / palette	m²/palet Sq.mt. / pallet m²/ palette	Kg/caja Kg / box Kg / boîte	Kg/palet Kg/ pallet Kg / palette
Caja convencional Standard box Caisse conventionnelle	7,5x15	7,9	60	0,68	125	85	8,78	1117,5
	20x60	9,4	9	1,08	64	69,12	17,08	1159,20
	25x50	8,5	16	2	48	96	26,5	1292
	25x70	8,5	9	1,58	64	101,12	24,64	1596,96
	30x90	8,5	7	1,90	48	91,20	30,50	1489

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WALL TILE WHITE BODY								
Tipo de caja Box type Type de caisse	Formato Format Format	Espesor(mm) Thickness Épaisseur	Piezas / caja Pieces / box Pièces / boîte	m²/caja Sq.mt. / box m²/ boîte	Cajas/palet Boxes / pallet Boîtes / palette	m²/palet Sq.mt. / pallet m²/ palette	Kg/caja Kg / box Kg / boîte	Kg/palet Kg/ pallet Kg / palette
Caja convencional Standard box Caisse conventionnelle	25x75	8,7	7	1,31	48	62,88	20,5	1004
	33,3x100	7	6	2	48	96	24	1174

SPECIAL PIECES

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES

FORMATO BASE	RODAPIE ROMO		PELDAÑO / PELDAÑO RANURADO		PELDAÑO ANGULO / PELDAÑO ANGULO RANURADO		GRADONE / GRADONE RANURADO		GRADONE ANGULAR/ GRADONE ANGULAR RANURADO		RODAPIE CORTADO	
												
	Formato	Código	Formato	Código	Formato	Código	Formato	Código	Formato	Código	Formato	Código
33,3x33,3	8x33,3	P01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20x60	7,4x60	P04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20x60 (6mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90x60	P02
15x90	7x90	P09	15x90	P09	-	-	15x90	P38	-	-	-	-
30,3x61,3	9x61,3	P06	30x61,3	P19	30x30	P24	30,3x61,3	P33	30,3x61,3	P43	-	-
40x60	9x60	P04	30x60	P11	30x60	P18	30x60	P29	30x60	P40	-	-
45x45	7,4x45	P02	30x45	P12	30x30	P19	30x45	P44	30x45	P47	-	-
60,8x60,8	9x60,8	P06	30x60,8	P19	30x30	P24	30x60,8	P33	30x60,8	P43	-	-
20x120	-	-	-	-	-	-	20x120	P42	20x20	P45	90x120	P10
20x75	9x75	P07	20x75	P08	20x20	P08	20x75	P34	20x75	P47	-	-
60x60 (F)	9x60	P06	30x60	P19	30x30	P24	30x60	P33	30x60	P43	-	-
60x120 (F)	9x120	P16	30x120	P27	30x30	P26	30x120	P46	30x120	P48	-	-
90x90	9x90	P12	30x90	P27	30x30	P29	30x90	P44	30x30	P47	-	-
23x120	9x120	P10	23x120	P19	23x23	P19	23x120	P44	23x120	P46	-	-
30,4x60,8 (6mm)	-	-	-	-	-	-	30,4x60,8	P28	30,4x60,8	P39	9x60,8	P03
60,8x60,8 (6mm)	-	-	-	-	-	-	30x60,8	P27	30x60,8	P38	9x60,8	P03











FORMATO BASE	EXTRUSIONADO		ZANQUÍN DERECHO/ IZQUIERDO LEFT RIGHT SKIRTING		VIERTE-AGUAS		PELDAÑO FIORENTINO FIORENTINO STEP MARCHE FIORENTINO	
								
	Formato	Código	Formato	Código	Formato	Código	Formato	Código
33,3x33,3	-	-	33,3x33,3	P20	15x33,3x4	P49	33,3x33,3	P17
40x60	32x60	P28	-	-	-	-	-	-

*Para Nestier únicamente rodapié y peldaño extrusionado
*For Nestier only skirting board and extruded step
*Pour les plinthes et les marches extrudées de Nestier uniquement



PRODUCTO - FORMATO
PRODUCT - FORMAT
PRODUIT - FORMAT

61x61 60x90

FOCO SPOTLIGHT LxL SPOT LxL		P 28	P 35
TOP TREAD LxL SPOT LxL		P 43	P 48
DOBLE TOP CORNER EDGE TREAD LxL DOUBLE COIN SUPÉRIEUR LxL		P 49	P 52
BORDE 3 EDGE 3 20xL BORD 3 20xL		P 41	P 45
RODAPIÉ EDGE 3 8xL SKIRTING 8xL		P 17	P 33
BORDE ÁNGULO EXTERIOR 20xL OUTSIDE CORNER EDGE 20xL BORD ANGLE EXTERIEUR 20xL		P 48	P 52
BORDE ÁNGULO INTERIOR 20xL INSIDE CORNER EDGE 20xL BORD ANGLE INTÉRIEUR 20xL		P 48	P 52
BORDE 15 EDGE 15 10x15xL BORD 15 10x15xL		P 44	P 46
REJILLA GRILLE 20xL GRILLE 20xL		P 41	P 45
REJILLA ÁNGULO CORNER GRILLE 20xL GRILLE ANGLE 20xL		P 48	P 52

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ ÉMAILLÉ			
GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2	Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5% 0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N 45 - 60 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible
Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance aux cassures		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réactifs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB Méthode d'essai disponible Minimum GB
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028	Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

GRES PASTA ROJA RED BODY FLOOR TILE				
GRUPO BIb (GL) Absorción de agua 0,5 < E < 3 GROUP BIb (GL) Water absorption 0,5 < E < 3		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	Valor Medio (%) Average Value (%)	<0,5 %
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	ISO 10545-4	> 30 N / mm2	40 N/ mm2
	Fuerza de rotura Breaking strength		> 1100 N	< 1500 N
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resist
Resistencia a la helada Frost resistance		ISO 10545-12	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Cloruro Amónico Test method available	A
			Hipoclorito Sódico Minimum GB	A
			Ácido Clorhídrico 3% Test method available	Cumple la norma Conforms to standard
			Ácido cítrico Test method available	Cumple la norma Conforms to standard
			Hidróxido Potásico Test method available	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Óxido verde en aceite ligero Green oxide in light oil	5
			Solución alcohólica de yodo Alcoholic iodine solution	5
			Aceite de oliva Olive oil	5
Resistencia al deslizamiento (Péndulo) Slip resistance (Pendulum)		UNE 41901 EX	Clase Class	Rd>45; Clase 3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE				
GRUPO Bla (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bla (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	> 10%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

REVESTIMIENTO PASTA ROJA RED BODY WALL TILE				
GRUPO Bla (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bla (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10% - 20%	> 10% - 20%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 12 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

ES	Estimado cliente: le recomendamos que entregue una copia de esta información a los particulares a los que suministre material de la marca TAU Cerámica. Este pequeño esfuerzo se verá recompensado al evitarse posibles reclamaciones de sus clientes. Muchas gracias por su colaboración.
EN	Dear customer, we recommend you give a copy of this information to the people you supply with tau cerámica materials. This will help avoid complaints from your customers. Many thanks for your cooperation.
FR	Consultez nos tutoriels sur Cher client, nous vous recommandons de fournir une copie de cette fiche aux particuliers qui achètent chez vous des matériaux de la marque TAU Cerámica. Ce petit effort permettra d'éviter d'éventuelles réclamations plus tard. Merci beaucoup de votre coopération.

ALMACENAMIENTO

- 1 Para garantizar las características de su acabado, el producto suministrado debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación.
- 2 Es conveniente evitar el contacto directo con sol y lluvia. Un embalaje deteriorado puede ocasionar algunos desperfectos en las piezas, como roturas, despuntados o manchas difíciles de eliminar.
- 3 Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo período es conveniente hacerlo bajo cubierta.

WAREHOUSING

- 1 In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing.
- 2 Deterioration in packaging may result in imperfections in the product such as cracking, pitting and staining.
- 3 If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered

STOCKAGE

- 1 Afin de garantir les caractéristiques de la finition du produit, celui-ci doit être conservé dans son emballage d'origine jusqu'à son installation.
- 2 Il convient d'éviter tout contact direct avec le soleil et la pluie. Un emballage endommagé peut causer certains dégâts aux pièces, tels que des cassures, des épointements ou des taches difficiles à enlever.
- 3 Si le produit doit rester stocké pendant une longue période, il est préférable de le garder sous toiture.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

- 1Aconsejamos la colocación de nuestro material cerámico por parte de personal cualificado, con experiencia demostrada y con posesión de las herramientas y útiles necesarios y adecuados para la colocación.
- 2 El soporte a revestir debe reunir condiciones adecuadas de rigidez, planeidad, limpieza e impermeabilidad y ser compatible químicamente con el material de agarre a utilizar.
- 3 En caso de reposición sobre material cerámico preexistente, es conveniente prever elementos que garanticen la adherencia del nuevo recubrimiento.
- 4 Deberán respetarse en todo caso las juntas estructurales previstas y plantear cuantas juntas de dilatación y perimetrales resulten necesarias y, en cualquier caso, las que resulten exigibles desde el punto de vista normativo.
- 5 Deberá utilizarse un material de agarre adecuado al tipo de cerámica a colocar. En el caso de Porcelánico, deberá emplearse un material de agarre adecuado a la baja porosidad de este producto. En cualquier caso, se utilizarán materiales de agarre y rejuntado con adecuada elasticidad y altas prestaciones técnicas, mecánicas y químicas.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING

- 1 We recommend that our ceramic tiles should only be laid by qualified professionals with proven experience and in possession of the appropriate tools and equipment for the task.
- 2 The surface to be tiled must be rigid, flat, clean and impermeable; it should also be chemically compatible with the adhesive material, mortar etc., to be used to lay the tiles.
- 3 If the new tiles are going to be laid on existing ceramic tiles, elements should be incorporated to ensure that the new covering bonds properly.

- 4 In every case, all planned structural joints must be taken into account. Include as many expansion and perimeter joints as necessary; in any event, such joints required by current norms and standards must be incorporated.
- 5 The type of adhesive used must be suitable for the type of ceramic tile to be laid. The low porosity of porcelain tile requires that the adhesive used must be suitable for this type of material. In all cases the adhesives and grouts used must be sufficiently elastic, and have high quality technical, mechanical and chemical specifications.

RECOMMANDATIONS DE POSE

- 1 Nous vous conseillons de faire installer notre matériau céramique par du personnel qualifié justifiant d'une expérience éprouvée et possédant les outils et équipements nécessaires et appropriés pour la pose.
- 2 Le support à revêtir doit répondre à des conditions adéquates de rigidité, de planéité, de propreté et d'étanchéité et être chimiquement compatible avec le matériau de fixation à utiliser.
- 3 En cas de pose sur un matériau céramique préexistant, il convient de prévoir des éléments qui garantissent l'adhérence du nouveau revêtement.
- 4 Les joints structuraux prévus doivent être respectés dans tous les cas. Par ailleurs, tous les joints de dilatation et périphériques nécessaires doivent être envisagés, et ceux exigés du point de vue réglementaire ne doivent pas être négligés.
- 5 Il faut utiliser un matériau de fixation adapté au type de céramique à poser. Dans le cas du grès porcelainé, un matériau de fixation approprié doit être utilisé en raison de la faible porosité de ce produit. En tout état de cause, il faut utiliser des matériaux de fixation et de rejointoyage présentant une élasticité adéquate et des performances techniques, mécaniques et chimiques élevées.

RECOMENDACIONES DE TRABADO

- 1 TAU recomienda no trabar a mitad de pieza los siguientes formatos: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.
- 2 En general, desaconsejamos la colocación trabada con un desplazamiento superior a 15 cm. En cualquier caso, el desplazamiento no debe ser superior al 25% de la longitud de la pieza.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING PATTERNS

- 1 TAU recommends not laying half-piece brick bond patterns with the following formats: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.
- 2 In general, we do not recommend brick bond patterns with overlaps of more than 15 cm. In all cases, the overlap should be no more than 25% of the length of the piece.

RECOMMANDATIONS POUR LA POSE EN DÉCALÉ

- 1 TAU recommande de ne pas poser en décalé à la moitié de la dalle les formats suivants : 30 x 60, 37,5 x 75, 30 x 120, 60 x 120 et 20 x 120.
- 2 Généralement, nous recommandons de ne pas poser les dalles décalées avec un déplacement de plus de 15 cm. Dans tous les cas, le déplacement ne doit pas dépasser 25 % de la longueur de la pièce.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.

- 1 Una vez concluida la tarea de rejuntado y tras la limpieza de éste, es importante respetar el tiempo de puesta en servicio del recubrimiento, es decir, no limpiar inmediatamente sino dejar secar la obra. Para la limpieza de puesta a punto del suelo cerámico aconsejamos esperar unos 5 días.
- 2 Se debe proteger el recubrimiento frente al agua y humedad en las primeras fases de maduración y endurecimiento de los materiales de agarre y rejuntado. Especialmente en exteriores y con riesgo de helada.
- 3 También es conveniente tomar medidas para evitar posibles agresiones mecánicas o químicas producidas por los trabajos posteriores de otros oficios o instalaciones con el fin de proteger la superficie de daños puntuales; por ello se recomienda cubrir el pavimento con cartón grueso o similar.
- 4 Para la limpieza final del recubrimiento se aconseja utilizar productos compatibles con la resistencia química de las piezas, así como evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas o soluciones que contengan ácido fluorhídrio, pues este ácido ataca el esmalte y produce daños irreparables en la cerámica.
- 5 La cerámica proporciona un recubrimiento completamente funcional una vez superado el tiempo de maduración de los materiales y requiere muy poco mantenimiento, tan sólo la limpieza cotidiana con agua limpia
- 6 En caso de producirse manchas que no puedan ser totalmente eliminadas con un detergente convencional y que requieran la utilización de disolventes o limpiadores específicos, se recomienda consultar previamente la clase de resistencia química de la pieza.
- 7 Se aconseja no utilizar ceras, aceites o productos similares.

RECOMMENDATIONS FOR CLEANING

- 1 Once the tiles have been grouted and any excess grout cleaned off, it is important to wait the stipulated time before using the tiled surface; in other words, any cleaning should wait until the tiled surface is completely dry. We recommend waiting 5 days before cleaning in readiness for full use.
- 2 The newly tiled surface must be protected from water and damp while the adhesive and grouting materials are maturing and hardening. This is particularly important in outside spaces and areas where there is a risk of freezing.
- 3 Measures should also be taken to protect the newly tiled surface against mechanical or chemical damage resulting from subsequent work by other professionals or later installations. Damage can be prevented by covering the floor tiles with thick cardboard or similar material.
- 4 For the final cleaning of the tiled surface, the products used should be compatible with the chemical resistance of the tiles. Avoid solid detergents with abrasive particles and solutions containing hydrofluoric acid, which attacks the glaze and causes irreversible damage to the ceramic tile.
- 5 Ceramic products provide a completely functional, low-maintenance surface once the period has passed during which the adhesives used to lay the tiles have matured or hardened. Daily wiping over with clean water and a little alkaline-based detergent is sufficient. Do not use metal scrapers or abrasive scrubbers to clean the tiles.
- 6 In the case of stains that cannot be removed completely with regular detergents and that require specific solvents or cleaning products, the tile's chemical resistance properties should be consulted beforehand.
- 7 The use of waxes, oils or similar products is not recommended.

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE

- 1 Une fois le rejointoyage terminé et après le nettoyage, il est important de respecter le délai de mise en service du revêtement, c'est-à-dire de ne pas nettoyer immédiatement mais de laisser le chantier sécher. Pour le nettoyage de finalisation du sol carrelé, nous recommandons d'attendre environ 5 jours.
- 2 Le revêtement doit être protégé de l'eau et de l'humidité au cours des premières étapes de la maturation et du durcissement des matériaux de fixation et de scellement. Surtout à l'extérieur et en cas de risque de gel.
- 3 Il est également conseillé de prendre des mesures pour éviter les éventuelles agressions mécaniques ou chimiques produites par les travaux ultérieurs d'autres métiers ou installations afin de protéger la surface contre des dommages ponctuel. Il est donc conseillé de recouvrir le sol avec du carton épais ou similaire.
- 4 Pour le nettoyage final du revêtement, il est conseillé d'utiliser des produits compatibles avec la résistance chimique des pièces, ainsi que d'éviter l'utilisation de détergents solides à base de particules abrasives ou des solutions contenant de l'acide fluorhydrique, car cet acide attaque l'émail et produit des dommages irréparables sur la céramique.
- 5 Une fois le temps de maturation des matériaux est dépassé, la céramique permet d'avoir un revêtement entièrement fonctionnel qui ne nécessite que très peu d'entretien. Il suffit de le nettoyer quotidiennement avec de l'eau propre à laquelle on peut ajouter un détergent à base alcaline. Ne pas utiliser de spatules métalliques ni d'éponges abrasives pour nettoyer le revêtement.

- 6 Si des taches apparaissent et qu'elles ne peuvent pas être complètement éliminées avec du détergent classique, ce qui pousse à utiliser des solvants ou des nettoyeurs spéciaux, il est recommandé de vérifier au préalable la classe de résistance chimique de la pièce.
- 7 Il n'est pas conseillé d'utiliser des cires, des huiles ou d'autres produits similaires.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES.

- 1 Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos, es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección, no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio.

RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIONS AND SPECIAL PIECES

- 1 Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.

RECOMMANDATIONS POUR LE NETTOYAGE DES PIÈCES DÉCORÉES ET SPÉCIALES

- 1 En raison des caractéristiques des métaux utilisés dans la fabrication de ces produits, il suffit d'utiliser un chiffon humide et du savon liquide neutre pour les nettoyer. Si la pièce est protégée, n'enlevez pas la protection avant que le produit ne soit en place et propre.

RECOMENDACIONES
RECOMENDATIONS / RECOMMANDATIONS

Consulte nuestros tutoriales en
See our tutorials at
Consultez nos tutoriels sur
www.tauceramica.com

MYTH ■ AGE PYM

- DE

Schauen Sie sich unsere Lernprogramme an, unter Sehr geehrter Kunde: Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie dieser Informationen an die Personen weiterzugeben, an die Sie das Material der Marke TAU Cerámica liefern. Dieser kleine Extra-Aufwand wird Ihnen dadurch zugutekommen, dass mögliche Reklamationen Ihrer Kunden vermieden werden. Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit.
- IT

Consulta i nostri tutorial inCaro cliente: Le raccomandiamo di consegnare una copia di questo foglietto illustrativo ai clienti privati a cui fornisce i materiali del marchio TAU Cerámica. Questo piccolo sforzo sarà ricompensato da una minore incidenza di reclami da parte dei Suoi clienti. Molte grazie per la Sua collaborazione.
- RU

Смотрите наши обучающие видео на Уважаемый заказчик! Рекомендуем предоставить копию информации покупателям материала TAU Cerámica. Это небольшое усилие позволит Вам предотвратить потенциальные жалобы со стороны клиентов. Благодарим Вас за содействие.

EMPFEHLUNGEN

RACCOMANDAZIONI / РЕКОМЕНДАЦИИ

Schauen Sie sich unsere Tutorials unter an
Dai un'occhiata ai nostri tutorial su
Oзнакомьтесь с нашими руководствами по адресу
www.tauceramica.com

LAGERUNG

- 1

die Oberflächeneigenschaften zu bewahren, muss das gelieferte Produkt solange in der Originalverpackung gelagert werden bis es verlegt wird.
- 2

Direkter Kontakt mit Sonne oder Regen sollte vermieden werden. Eine defekte Verpackung kann zu Mängeln, wie Brüchen, stumpfen Oberflächen oder schwer zu entfernenden Flecken, an den Teilen führen.
- 3

Wenn das Produkt längere Zeit gelagert werden soll, ist es ratsam, es unter Dach aufzubewahren.

STOCCAGGIO

- 1

Per garantire la conservazione delle caratteristiche delle finiture, il prodotto fornito deve essere conservato nel suo imballaggio originario fino al momento della posa.
- 2

È opportuno evitare il contatto diretto con sole e pioggia. Un imballaggio deteriorato può provocare danni ai componenti quali rotture, spuntature o macchie difficili da eliminare.
- 3

Se il prodotto è destinato a uno stoccaggio prolungato è conveniente che venga sistemato al coperto.

ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

- 1

Для поддержания качества отделки поставляемых материалов, храните их в оригинальной упаковке до процесса укладки.
- 2

Рекомендуется избегать прямого воздействия солнечных лучей и дождя. Поврежденная упаковка может привести к возникновению таких дефектов, как поломка, затупление или трудно выводимые пятна.
- 3

В случае долгосрочного складирования, материалы должны храниться под навесом.

VERLEGEEMPFEHLUNGEN

- 1

Sie unser keramisches Material von qualifizierten Fachleuten mit nachgewiesener Erfahrung und den notwendigen und geeigneten Werkzeugen für diese Arbeit verlegen.
- 2

Der zu verkleidende Untergrund muss entsprechend fest, eben, sauber, undurchlässig und chemisch mit dem zu verwendenden Haftmaterial kompatibel sein.
- 3

Bei einer Verlegung auf schon vorhandenem alten Keramikmaterial müssen Elemente vorgesehen werden, die die Haftung der neuen Keramikbeschichtung garantieren.
- 4

Es müssen in jedem Fall die vorgesehenen Strukturfugen eingehalten und so viele Dehnungs- und Umfangsfugen wie notwendig eingerichtet und unbedingt alle Fugen vorgesehen werden, die nach den Baubestimmungen erforderlich sind.
- 5

Es muss Haftmaterial eingesetzt werden, das für die Art der zu verlegenden Keramikfliesen geeignet ist. Im Falle von Porzellanplatten ist ein Haftmaterial zu verwenden, das für die geringe Porosität dieses Produkts geeignet ist. Es sind immer Haft- und Fugenmaterialien mit ausreichender Elastizität und hoher technischer, mechanischer und chemischer Leistungsfähigkeit einzusetzen.

RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

- 1

È consigliabile che la posa del nostro materiale in ceramica venga eseguita da personale qualificato, con esperienza dimostrata e in possesso degli strumenti e attrezzi necessari e adeguati.
- 2

Il supporto da rivestire deve essere in possesso delle condizioni adeguate di rigidità, planarità, pulizia e impermeabilità, oltre a essere chimicamente compatibile con il materiale di presa che verrà utilizzato.
- 3

Il supporto da rivestire deve essere in possesso delle condizioni adeguate di rigidità, planarità, pulizia e impermeabilità, oltre a essere chimicamente compatibile con il materiale di presa che verrà utilizzato.

- 4

Dovranno essere sempre collocati i giunti strutturali previsti, si dovranno installare tutti i giunti di espansione e perimetrali necessari e, in ogni caso, provvedere a installare i giunti previsti per legge.
- 5

Bisognerà utilizzare il materiale di presa più idoneo al tipo di ceramica da collocare. Nel caso del gres porcellanato, bisognerà utilizzare un materiale di presa adeguato alla bassa porosità di questo prodotto. In ogni caso, dovranno essere utilizzati materiali di presa e giunzioni provvisti di idonea elasticità e dalle elevate prestazioni tecniche, meccaniche e chimiche.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

- 1

Укладка керамической плитки должна осуществляться квалифицированным персоналом с подтвержденным рабочим опытом, обладающим надлежащими инструментами и оборудованием для укладки.
- 2

Подлежащая облицовке поверхность должна отвечать соответствующим условиям жесткости, плоскостности, чистоты и непроницаемости, а также быть химически совместимой с используемыми клеевыми растворами.
- 3

В случае укладки новой плитки на существующий керамический материал, рекомендуется предусмотреть факторы, гарантирующие надлежащую адгезию нового покрытия.
- 4

Необходимо обеспечить соблюдение предусмотренных укладочных швов, учитывая необходимые деформационные и периметральные швы, а также требования по швам согласно нормативным правилам.
- 5

Необходимо использовать клеевой раствор в соответствии с типом керамической плитки. В случае Керамогранита, пользуйтесь клеевым раствором, учитывая низкую пористость данного материала. В любом случае, используемые клеевые растворы и цементные затирки должны иметь достаточную эластичность и обладать высокими техническими, механическими и химическими свойствами.

RECOMENDACIONES DE TRABADO

- 1

TAU empfiehlt, die folgenden Formate nicht in der Mitte des Teils zu verbinden: 30 x 60, 37,5 x 75, 30 x 120, 60 x 120 und 20 x 120.
- 2

Im Allgemeinen raten wir von einer Verlegung mit einem Versatz über 15 cm ab. Auf keinen Fall darf der Versatz über 25 % der Teillänge betragen.

RACCOMANDAZIONI PER LA POSA A INCASTRO

- 1

TAU raccomanda di non lavorare a metà pezzo i seguenti formati: 30 x 60, 37,5 x 75, 30 x 120, 60 x 120 e 20 x 120.
- 2

In generale è sconsigliata la posa a incastro con uno scorrimento superiore ai 15 cm. Lo scorrimento, in ogni caso, non supererà mai il 25% della lunghezza del pezzo.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ В РАЗБЕЖКУ

- 1

TAU не рекомендует производить укладку в разбежку, смещая плитку на половину ее длины, в изделиях со следующими размерами: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 и 20x120.
- 2

При укладке в разбежку, рекомендуемая длина смещения не должна превышать 15 см. В любом случае, длина смещения не должна превышать 25% длины плитки.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- 1

Nach Abschluss der Verugungsarbeiten und nach der Reinigung der Fugen, ist es wichtig, eine entsprechende Zeit zu warten, bevor die Fliesen genutzt werden können, das heißt, sie müssen zuerst richtig austrocknen bevor sie gereinigt werden können. Für die Abschlusreinigung des Keramikbodens sollte ungefähr 5 Tage gewartet werden.
- 2

Der Belag muss in der ersten Phase der Reifung und Aushärtung des Haft- und Fugenmaterials vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt werden. Besonders in Außenbereichen und bei Gefahr von Frostbildung.
- 3

Es sollten auch Maßnahmen zur Vermeidung eventueller mechanischer oder chemischer Schäden aus späteren Arbeiten anderer Handwerker oder durch spätere Einbauten ergriffen werden, um die Oberfläche vor punktuellen Beschädigungen zu schützen; dazu ist eine Abdeckung des Bodens mit dickem Karton oder ähnlichem zu empfehlen.
- 4

Für die Abschlusreinigung des Belags sind Reinigungsmittel zu empfehlen, die mit der chemischen Widerstandsfähigkeit der Teile kompatibel sind, es muss darüber hinaus der Einsatz von Reinigungsmitteln in fester Form mit abrasiven Partikeln oder von Lösungen vermieden werden, die Fluorwasserstoff enthalten, diese Säure greift das Email an und führt zu irreparablen Schäden an der Keramik.
- 5

Keramik stellt einen absolut funktionalen Belag dar, wenn die Reifungszeit des Materials erreicht ist, und erfordert sehr geringe Pflege, sie muss bei der täglichen Reinigung nur mit einem sauberen Lappen und etwas alkalischem Reinigungsmittel abgewischt werden. Es dürfen für die Reinigung des Belags keine Metallspachtel oder Scheuerschwämme verwendet werden.
- 6

Sollten Flecken entstehen, die mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel nicht vollständig zu beseitigen sind und bei denen Speziallösungsmittel oder -reinigungsmittel verwendet werden müssen, sollte unbedingt zuvor die chemische Widerstandsklasse des Teils erfragt werden.

RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA

- 1

Una volta conclusi i lavori di giunzione e dopo la pulizia delle fughe, è importante rispettare i tempi di riposo del rivestimento, per cui sarà necessario lasciar asciugare prima di provvedere alla pulizia. Per la pulizia di messa a punto definitiva del pavimento in ceramica si consiglia di aspettare circa 5 giorni.
- 2

È necessario proteggere il rivestimento da acqua e umidità nelle prime fasi di maturazione e indurimento dei materiali di presa e giunzione. Va riservata particolare cura alle pose in esterni e quando c'è rischio di gelate.
- 3

È inoltre conveniente adottare delle precauzioni in modo da evitare possibili aggressioni meccaniche o chimiche provocate dai lavori posteriori di altri artigiani o per altre installazioni, allo scopo di proteggere la superficie da danni occasionali; si raccomanda pertanto di coprire il pavimento con cartone grosso o materiali simili.
- 4

Per la pulizia finale del rivestimento si consiglia di utilizzare prodotti compatibili con la resistenza chimica dei pezzi, nonché di evitare l'uso di detergeti solidi con particelle abrasive o soluzioni che contengano acido fluoridrico, dato che questo acido attacca lo smalto e provoca danni irreparabili alla ceramica.
- 5

Il rivestimento in ceramica sarà totalmente funzionale una volta superato il tempo di maturazione dei materiali e richiede pochissima manutenzione; è sufficiente la pulizia quotidiana con acqua pulita a cui potrà essere aggiunto un detersivo a base alcalina. Non utilizzare spatole metalliche, né spugne abrasive per la pulizia del rivestimento.
- 6

Nel caso in cui comparissero delle macchie la cui rimozione con un detersivo convenzionale sia impossibile e che richiedano l'uso di solventi o detergenti specifici, si raccomanda di consultare previamente la classe di resistenza chimica del materiale.
- 7

Si consiglia di non utilizzare cere, oli o prodotti simili.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ

- 1

После затирки швов и очистки от лишнего материала дайте поверхности высохнуть до начала эксплуатации в соответствии с предусмотренным для этого временем. Окончательную уборку керамического пола до ввода в эксплуатацию рекомендуется проводить через пять дней после затирки.
- 2

Облицовочное покрытие необходимо защитить от проникновения воды и влаги на начальной стадии созревания и затвердения клеевого раствора и затирки. В первую очередь это касается уличных поверхностей, подвергающихся воздействию отрицательных температур.
- 3

Также рекомендуется принять меры по предотвращению механических или химических воздействий, возникающих в результате проведения последующих работ по ремонту или монтажу, с целью защиты поверхности от специфических повреждений; для чего необходимо покрыть пол толстым картоном или аналогичным материалом.
- 4

Для окончательной очистки облицовочного покрытия рекомендуется использовать чистящие средства, совместимые с химической стойкостью облицовочного материала, а также избегать использования моющих средств с твердыми абразивными частицами или растворов, содержащих плавиковую кислоту, которые воздействуют на эмаль и приведут к непоправимым повреждениям керамического покрытия.
- 5

Полномасштабная эксплуатация керамического покрытия станет возможной сразу после надлежащего затвердения клеевого раствора; уход за покрытием требует минимальных усилий и состоит из ежедневной очистки с помощью чистой воды, в которую можно добавить моющее щелочное средство. Металлические шпатели и абразивные губки для очистки облицовки использовать запрещается.

- 6

При появлении пятен, которые трудно вывести с помощью обычного моющего средства, и которые требуют использования растворителей или специальных чистящих средств, необходимо предварительно ознакомиться с классом химической стойкости плитки.
- 7

Не рекомендуется использование средств с содержанием воска, масел и подобных им веществ.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE REINIGUNG VON SCHMUCKELEMENTEN UND SPEZIALTEILEN

- 1

Aufgrund der Eigenschaften, der bei der Gestaltung dieser Produkte verwendeten Metalle, genügt ein feuchter Wischlappen und flüssige Neutralseife. Wenn das Teil mit einer Schutzschicht versehen ist, diese nicht abnehmen bevor das Produkt verlegt und sauber ist.

RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA DI DECORAZIONI ED ELEMENTI SPECIALI

- 1

Viste le caratteristiche dei metalli utilizzati nella confezione di questi prodotti, è sufficiente utilizzare un panno umido e sapone liquido neutro. Se il pezzo reca protezione, non toglierla fino a quando il prodotto sarà stato posato e pulito.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ДЕКОРАТИВНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

- 1

Ввиду специальных характеристик металлов, используемых в производстве данных изделий, достаточно использовать влажную тряпку и нейтральное жидкое мыло. Если изделие оснащено защитным элементом, не снимайте его до полной установки и очистки изделия.

MYTH■AGE

PYM

OFICINAS / HEADQUARTERS

CARRER DEL TOLL, 18 - ONDA

12200 CASTELLÓN - ESPAÑA

+34 964565484

CENTRO LOGÍSTICO / LOADING ADDRESS

CUADRA LA TORTA, 2 - CASTELLÓN

12006 CASTELLÓN - ESPAÑA

+34 964565484

tau@tauceramica.com

MYTHI ■ AGE
PVM

CATALOGUE